NORTON
SAINT-GOBAIN

clipper

Transforming surfaces ...and beyond

LÖSUNGEN FÜR BODENBEARBEITUNG & VERDICHTUNG

SAINT-GOBAIN

RÜTTELPLATTEN

MERKMALE & VORTEILE

1. Vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff für bequemes Arbeiten und einfachen Transport
2. Rostfreier Wassertank aus Kunststoff mit großer Öffnung für ein einfaches Befüllen auf der Baustelle
3. Breite Sprinklerleiste sichert die Wasserversorgung über die gesamte Breite der Platte; vermeidet Anhaften von Asphalt
4. Wasserhahn verhindert zuverlässig unerwünschten Wasserfluss während des Transports/der Nichtbenutzung
5. Einfacher Zugang zu Hebe- und Anschlussstellen für eine sichere Handhabung
6. Ausgeformte Bodenplatte gewährleistet verbesserte Manövrierfähigkeit und reduziert Abdrücke auf der Oberfläche beim Wenden der Maschine
7. Reversierbare Rüttelplatten verdichten größere Oberflächen und können mit minimalem Aufwand vor- und rückwärts eingesetzt werden

PRODUKTDATEN

MASCHINEN	CFP 11W 4,8 PS · 3,6kW · BENZIN	CFP 13W 4,8 PS · 3,6kW · BENZIN	CFP 14W-P 4,8 PS · 3,6kW · BENZIN	CFP 14W-D 5 PS · 3,7kW · DIESEL
ART.NR.	70184631437*	70184608007	70184608010	70184608009
EAN CODE 13	5450248799191	5450248768197	5450248768210	5450248768203
LEISTUNG	3,6kW (4,8 PS)	3,6kW (4,8 PS)	3,6kW (4,8 PS)	3,7kW (5 PS)
MOTOR	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Diesel Hatz 1B20
GERÄUSCHPEGEL (dB)	103	103	108	108
PLATTENDICKE	Stahl: 8 mm	Stahl: 8 mm	Gusseisen: 9 mm	Gusseisen: 9 mm
ABMESSUNG PLATTE (mm)	360 x 500	420 x 550	500 x 580	500 x 580
FREQUENZ (Hz)	90	90	90	90
ZENTRIGUALKRAFT (kN)	11	13	16	16
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT (m/min)	22	22	25	25
MAX. VERDICHTUNGSTIEFE (cm)	15-25	15-25	15-25	15-25
WASSERTANK (L)	9	9	14	14
HAND-ARM-VIBRATIONEN (m/s^2)	2,5	2,2	1,95	2,28
GEWICHT (kg)	60	78	92	105
STATISCHER DRUCK (kg/m^2)	490	530	387	447
REVERSIERBAR	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
TRANSPORTRÄDER	Inklusive			
ANWENDUNG	Asphalt, Pflastersteine & Erden			
VULKOLLAN®-SCHUTZMATTE	310567886 (optional)	310535021 (optional)	310535023 (optional)	310535023 (optional)

**CFP 11W ist auch ohne Transporträder und Wassersystem erhältlich - Art.Nr. 70184631594 - EAN Code 13: 5450248802693*

NEU

NEU

PRODUKTDATEN

MASCHINEN	CFP 16W 4,8 PS · 3,6kW · BENZIN	CRP 21-D 5 PS · 3,7kW · DIESEL	CRP 21-P 4,8 PS · 3,6kW · BENZIN
ART.NR.	70184608011	70184609566	70184609565
EAN CODE 13	5450248768227	5450248789802	5450248789796
LEISTUNG	3,6kW (4,8 PS)	3,7kW (5 PS)	3,6kW (4,8 PS)
MOTOR	Honda GX160	Diesel Hatz 1B20	Honda GX160
GERÄUSCHPEGEL (dB)	103	108	108
PLATTENDICKE	Stahl: 8 mm	Gusseisen: 9 mm	Gusseisen: 9 mm
ABMESSUNG PLATTE (mm)	500 x 560	400 x 632	400 x 632
FREQUENZ (Hz)	90	90	90
ZENTRIGUALKRAFT (kN)	16	21	21
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT (m/min)	25	25-30	25-30
MAX. VERDICHTUNGSTIEFE (cm)	15-25	30-40	30-40
WASSERTANK (L)	9	-	-
HAND-ARM-VIBRATIONEN (m/s^2)	2,2	2,22	2,06
GEWICHT (kg)	91	121	112
STATISCHER DRUCK (kg/m^2)	506	766	718
REVERSIERBAR	NEIN	JA	JA
TRANSPORTRÄDER		Inklusive	
ANWENDUNG		Asphalt, Pflastersteine & Erden	
VULKOLLAN®-SCHUTZMATTE	310535022 (optional)	310567887 (optional)	310567887 (optional)

WASSERVERSORGUNG ÜBER DIE GESAMTE BREITE DER PLATTE GEWÄHRLEISTET

RAHMEN SCHÜTZT VIBRATIONSPLATTE UND WASSERSYSTEM VOLLSTÄNDIG

ABNEHMBARE TRANSPORTRÄDER

MIT VERSTELLBAREM GRIFF UND WASSERTANK

PLATTE MIT ABGERUNDETEN KANTEN FÜR EINE OPTIMALE OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

STAMPFER

MERKMALE & VORTEILE

1. Gashebel nah am Griff positioniert für einfache Kontrolle
2. Transporträder für leichtere Handhabung/Transport
3. Stahlschutzplatte verhindert Schäden am Motor bei Gebrauch und Transport
4. Gehärtete Stahlplatte für höchste Lebensdauer
5. Leicht zugängliche Kranöse und Transportgriffe für sichere Handhabung
6. Robuster Honda-Motor mit Ölmangel-Schalter, der Motorstart bei zu niedrigem Ölstand verhindert

PRODUKTDATEN

MASCHINE	**CR 16** 3,5 PS · 2,6kW · BENZIN
ART.NR.	70184608012
EAN CODE 13	5450248768234
LEISTUNG	2,6kW (3,5 PS)
MOTOR	Honda GX120
GERÄUSCHPEGEL (dB)	108
ABMESSUNG PLATTE (mm)	280 x 330
ZENTRIGUALKRAFT (kN)	16
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT (m/min)	15-18
MAX. VERDICHTUNGSTIEFE (cm)	60-70
HAND-ARM-VIBRATIONEN (m/s^2)	8
GEWICHT (KG)	70
STATISCHER DRUCK (kg/m^2)	877
TRANSPORTRÄDER	Inklusive
ANWENDUNG	Lockergestein & bindige Böden (z. B. Mutterboden, Erde, Lehm, etc.)

STEINKNACKER

MERKMALE & VORTEILE

1. Einstellbare Schnitttiefe
2. Serienmäßige Transporträder
3. Klinge aus gehärtetem Stahl
4. Kompakte Bauform und Transportgriff für eine sichere Handhabung
5. Bedienungsgriff mit Umlenkhebel für optimale Kraftübertragung

PRODUKTDATEN

MASCHINE	**ART.NR.**	**EAN CODE 13**	**GEWICHT** (kg)	**MAX. SCHNITTBREITE** (mm)	**MAX. SCHNITTHÖHE** (mm)	**ABMESSUNGEN** (B x T x H)
CPS 41	70184608013	5450248768241	42	30-410	50-110	580 x 120 x 820 mm

DIE KOMPLETTLÖSUNG FÜR DIE BODENBEARBEITUNG

NORTON CLIPPER STEHT FÜR KONTINUIERLICHE INNOVATIONEN UND KUNDENORIENTIERTE LÖSUNGEN. DIE ERGÄNZUNG DER VERDICHTUNGSMASCHINEN KOMPLETTIERT UNSER LÖSUNGSANGEBOT FÜR DIE BODENBEARBEITUNG.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Abrasives GmbH
Birkenstraße 45-49
50389 Wesseling
Germany

Tel: +49 (0)2236 703-0
Fax: +49 (0)2236 703-730
E-Mail: sga-de-di@saint-gobain.com

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton ist eine eingetragene Marke der Saint-Gobain Abrasives.
Form #4068

SEAM™
Sustainable European Abrasive Manufacturers